

Cresco® Ekspandirajuće brtvene trake

Cresco® ekspandirajuće brtvene trake koriste se za učinkovito vodonepropusno brtvljenje konstrukcijskih spojeva. Područja primjene mogu biti različita, te uključuju: vodonepropusno brtvljenje spojeva zid/ploča, zid/zid, prodori cijevi kroz zid, kao i na svim drugim mjestima spajanja starog i novog betona.

Cresco® GR hidrofilna vodonepropusna brtvena traka

Cresco® GR je jedinstveno formulirana bubriva brtva izrađena na bazi sintetičke gume. Ona objedinjuje nekoliko najtraženijih karakteristika koje imaju druge ekspandirajuće brtvene trake. Jedna od značajnijih karakteristika je svakako ta da Cresco® GR brtva ima odgodu početka bubrenja od tri dana od trenutka prvog kontakta sa vodom. Ukupno širenje je ograničeno tako da se spriječi oštećenje svježeg betona. Cresco® GR vodonepropusna brtvena traka zadržava svoj oblik i nema ograničen vijek trajanja.

Nazubljena gornja ploha trake omogućava bolju povezanost sa betonom i poboljšava sigurnost vodonepropusnosti spoja.

Cresco® BT bentonitna ekspandirajuća brtvena traka

Cresco® BT je kroz duži vremenski period ispitivana brtvena traka koja sadrži visok postotak sodium bentonita i ističe se u pogledu stabilnosti te osigurava visoki standard kvalitete vodonepropusnog brtvljenja spojeva betonskih konstrukcija. Ova brtva može se koristiti kao sigurna primarna ili dodatna odnosno sekundarna brtva u kombinaciji sa našom Fradiflex metalnom brtvenom trakom.

Cresco® GR



Prednosti:

- Odgoda početka bubrenja od tri dana
- Maksimalno širenje neće dovesti do ispiranja – zadržava svojstva
- Postupak bubrenja se ponavlja kod svakog ponovnog kontakta sa vodom – bez ograničenja
- Dobra otpornost na kiseline, lužine i većinu drugih otopina

Cresco® BT

