



Cresco - ekspandirajuće brtvene trake koriste se za izvedbu vodonepropusnih spojeva betonskih konstrukcija.

Područje primjene:

Brtvljenje spojeva zid/ploča, zid/zid, brtvljenje prodora cijevi, te u svim slučajevima spajanja novog i starog betona.

Cresco brtvene trake ekspandiraju u dodiru sa vodom te ekspandirani volumen i pritisak omogućuju vodonepropusno brtvljenje spojeva betonskih konstrukcija.

## Cresco BT ekspandirajuća brtvena traka

- Proizvod na bazi betonita
- Prodire u najmanje pukotine
- Traka se ne može rastopiti i ne može iscuriti
- Brzo i jednostavno postavljanje sa Cresco ljepljivom mrežicom - mrežica nije potrebna
- Izvanredna postojanost
- Visoki standard kvalitete



## Cresco PU ekspandirajuća brtvena traka

- Proizvod na bazi poliuretana
- Traka se ne može rastopiti i ne može iscuriti
- Sporo/odgođeno bubrenje
- Ekspandira do 400 % početnog volumena
- Kontrolirano bubrenje
- Izvanredna postojanost
- Visoki standard kvalitete



## Cresco AC ekspandirajuća brtvena traka

- Proizvod na bazi akrila
- Ekspandira do 250 % početnog volumena
- Dugotrajan proces bubrenja
- Visoka otpornost na agresivne kemikalije
- Kontrolirano bubrenje
- Izvanredna postojanost
- Visoki standard kvalitete



## Cresco BT ekspandirajuća brtvena traka

Kat. br.	Dimenzije mm	Dužina role m	Pakiranje/kom	Kutija/paleta	Težina kg/m	Težina kg/paleta
QUBCRESBT	15 x 20	5	10	30	0.42	650
QUBCRESBT25	20 x 25	5	4	56	0.63	726

## Cresco PU ekspandirajuća brtvena traka

Kat. br.	Dimenzije mm	Dužina role m	Pakiranje/kom	Kutija/paleta	Težina kg/m	Težina kg/paleta
QUBCRESPU	20 x 10	5	10	24	0.18	236

## Cresco AC ekspandirajuća brtvena traka

Kat. br.	Dimenzije mm	Dužina role m	Pakiranje/kom	Kutija/paleta	Težina kg/m	Težina kg/paleta
QUBCRES	25 x 6	15	6	30	0.24	668

## Swellstop ekspandirajuća brtvena traka

Kat. br.	Dimenzije mm	Dužina role m	Pakiranje/kom	Kutija/paleta	Težina kg/m	Težina kg/paleta
QUBSWS	19 x 25	5	6	24	0.75	560

## Cresco ljepilo za ekspandirajuće brtvene trake

Kat. br.	Pakiranje/kom	Kutija/paleta	Težina kg/kom	Težina kg/karton
QUBMKL	20	60	0.5	10

310 ml kartuša je dovoljna za 8 – 10 m' trake;

MS-polimer-hibridno ljepilo također je primjenjivo kod brtvljenja i zatvaranja spojeva na fasadi, te je prikladno za zatvaranje spojeva oko okvira prozora i vrata. Ljepilo je otporno na sve vremenske uvjete i UV zračenje.

## Cresco mrežica za fiksiranje

za Cresco BT i Swellstop

Kat. br.	Pakiranje/kom	Dužinacm	Težina kg/m	Težina kg/karton
QBSSBG	30	100	0.05	1.5

## Cresco čavli

Kat. br.	Pakiranje	Dužina mm	Težina kg/kom.	Težina kg/kutija
QUBNAGEL	100 kom/kutija	52	0.01	0.72

## Certifikati

Ispitna dokumentacija izdana od strane ovlaštenih građevinskih nadzornih tijela

Potvrda o usklađenosti sa važećim WU-propisima, prikladno za područja izložena utjecaju vlage