

FRANK Intec sistem brtvljenja injektiranjem omogućuje siguran, jednostavan i brz način brtvljenja vertikalnih i horizontalnih spojeva betonskih konstrukcija. Zbog svojih prednosti Intec sistem već godinama preporučuju projektanti, korisnici i izvođači.



Veliki izbor dobro osmišljenog dodatnog pribora omogućuje brzo i jednostavno postavljanje crijeva za naknadno injektiranje.

Dostupan je također i širok izbor Intectin smola za naknadno injektiranje kroz Intec crijeva, kao i za popunjavanje pukotina.




Neke od ovih smola imaju odobrenje za uporabu u području pitke vode.

| Opis | Mogući materijal za injektiranje | | | | | Mogućnost injektiranja | | Odobrenja |
|--|----------------------------------|----|---------|---------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|
| | PUR | EP | Akrilik | Cementna suspenzija | Cementna pasta | jednom | više puta | |
| Intec Standard  | | | | | | | | |
| Intec Premium Moguće višekratno injektiranje PUR smolom i drugim smolama. Crijevo se prazni ispiranjem pod pritiskom.  | | | | | | | | |
| Intec Cem N Moguće višekratno injektiranje cementnom suspenzijom, PUR smolom i drugim smolama. Crijevo se prazni ispiranjem pod pritiskom.. (unutarnji promjer 10 mm)  | | | | | | | | |

Intec crijeva za injektiranje

| | Opis | Kat. br. | Pakiranje | Cijena Kn/m' |
|---|--|----------|---------------|--------------|
|  | Intec standard crijevo za injektiranje (za jednokratno injektiranje) sa smolama (PUR smola, i sl.), ispitano prema međunarodnim građevinskim standardima | IVINTECN | 100 m'/rola | |
|  | Intec Premium crijevo za višekratno injektiranje sa smolama (PUR smola, i sl.), ispitano prema međunarodnim građevinskim standardima | IVINTEC | 100 m'/kutija | |
|  | Intec Cem N crijevo za višekratno injektiranje. Za injektiranje sa smolama i cementnom suspenzijom (unutarnji promjer 10 mm), ispitano prema međunarodnim građevinskim standardima | IVPSCEMN | 50 m'/rola | |
|  | Intec Combi crijevo za višekratno injektiranje, uklj. 5 kutnih spojnica, za injektiranje smolama, ispitano i certificirano prema međunarodnim građevinskim standardima | IVCOMBI | 50 m'/rola | |

Pribor za Intec Standard, Intec Premium i Intec Combi

| | Opis | Kat. br. | Pakiranje | Cijena Kn/kom |
|---|--|----------|----------------|---------------|
|  | Spojnica - plava | INPACKB | 20 kom/kutija | |
|  | Spojnica - žuta | INPACKG | 20 kom/kutija | |
|  | 90° kutna spojnica za Intec Combi Ø 5 mm | IECKV5 | 20 kom/vreća | |
|  | Mrežica za Intec Combi, dužine 100 cm | QBSSBG | 30 m/carton | |
|  | Čavli za Intec Combi, dužine 52 mm prilagođeni za zračni pištolj | QUBNAGEL | 100 kom/kutija | |
|  | Klik pričvrsnica (postavlja se u svježi beton ili rupu Ø 8 mm), potrebno cca. 6 kom/m' crijeva | ISCHNC | 100 kom/vreća | |
|  | Metalna pričvrsnica sa tiplom i čavlom za rupu Ø 5 mm (potrebno cca. 6 kom/m' crijeva) | IMSCHEL | 100 kom/kutija | |
|  | Intec plastična pričvrsnica sa čavlom, potrebno cca. 6 kom/m' crijeva (prilagođeno za zračni pištolj) | IKSCHEL | 100 kom/kutija | |
|  | Metalna pričvrsnica sa čavlom i čavlom, potrebno cca. 6 kom/m' crijeva (prilagođeno za zračni pištolj) | IMSHILT | 100 kom/kutija | |
|  | Rezač | ISZANG | - | |
|  | Pjenasto palstična spojnica za održavanje razmaka između spojnice i oplata | IDICHTI | 20 kom/vreća | |
|  | Napa - pauk držač za fiksiranje spojnice na armaturu | INAPASP | - | |
|  | Dvostruki pauk držač | INAPADSP | - | |
|  | Čelična spojnica | IVVPSL | - | |
|  | Ugradbena kutija sa poklopcem, za zaštitu krajeva crijeva u betonu | IVDOSE | - | |

Pribor za Intec Standard, Intec Premium i Intec Combi

| | Opis | Kat. br. | Pakiranje |
|---|--|-----------|---------------|
|  | Unutarnja spojnica sa sapnicom, uklj. stezaljka priladna za odzračno crijevo | IINPACK | – |
|  | Spojnica 1 za pričvršćivanje crijeva na metalnu brtvenu traku | IFBK | 100 kom/vreća |
|  | Spojnica 2 za pričvršćivanje crijeva na elastomerne brtvene trake | IFBK2 | 100 kom/vreća |
|  | Spojnica 3 za bočno pričvršćivanje crijeva na metalnu brtvenu traku | IFBK3 | – |
|  | Spojnica 4 za bočno pričvršćivanje crijeva na metalnu brtvenu traku | IFBK4 | – |
|  | Sapnica sa dugim navojem (1 kom. po spojnici) | IRKKN1 | – |
|  | Sapnica bez nepovratnog ventila, samo za ispiranje pod pritiskom | IRKKNIN | – |
|  | Ključ za sapnicu | ISTSKK | – |
|  | Ručna pumpa komplet | IHPRESS | – |
|  | Hidraulični manometar 0 do 160 bara | IHMANOM | – |
|  | T-komad za spajanje manometra na ručnu pumpu | ITSTHM | – |
|  | Zamjenska brtva za ručnu pumpu | IHPDICH | – |
|  | Zamjenska navojna glava | IEGRKOP | – |
|  | Zamjensko crijevo dužine 500mm | IHDPS0500 | – |
|  | Adapter sa 2 unutarnja navoja M10 x 1.0, koristi se za produženje/spajanje crijeva | IAHDPS | – |

Pribor za Intec Standard, Intec Premium i Intec Combi

| | Opis | Kat. br. |
|---|--|----------|
|  | Odzračno crijevo unutarnjeg promjera 4 mm, 25 bara | IENTLSL |

Filament traka

| | Opis | Kat. br. | Pakiranje |
|---|----------------|----------|-----------|
|  | Filament traka | IFIBAND | rola 50 m |

Pribor za Intec Cem N – unutarnjeg promjera 10 mm

| | Opis | Kat. br. | |
|---|--|------------|--|
|  | Spojnica | ICEMPACK | |
|  | Rezana spojnica sa 10 mm IG | ISPACK2 | |
|  | Metalna pričvrsnica sa čavlom | IMSCHEL18 | |
|  | Metalna pričvrsnica sa ugrađenim čavlom, pogodno za zračni pištolj | ICEMHILT | |
|  | Plastična spojnica za Intec Cem N i odzračno crijevo Ø 10 mm | ICEM10K | |
|  | Čelična spojnica | ICEM1111AD | |
|  | Spojnica za Intec Cem N ili odzračno crijevo Ø 10 mm sa M10 maticom | ICEM1011AD | |
|  | Stezaljka Ø 17-18 mm za Intec Cem N i odzračno crijevo Ø 10 mm | ICEMS18 | |
|  | Završni komad (M10) za držanje prilikom injektiranja | ICEMVER | |
|  | Zaštitna kapa za odzračno crijevo Ø 10 mm | IENLTK10 | |
|  | Adapter (M10 x 1.0 / M6 vanjski), spojnica između Intec crijeva (odzračnog crijeva) i sapnice sa ravnom glavom ili između disk patrone/navojne patrone promjera 13 mm i sapnice sa ravnom glavom | ICEM1006AD | |
|  | Adapter (M10 x 1.0 / M10 x 1.0), nastavak za spojnicu i sapnicu sa ravnom glavom | ICEM1010AD | |
|  | Nastavak za sapnicu sa ravnom glavom | ICEM10SK | |

Pribor za Intec Cem N – unutarnjeg promjera 10 mm

| | Opis | Kat. br. | |
|---|-----------------------------------|-----------|--|
|  | Odzračno crijevo Ø 10 mm, 25 bar | IENLTL10 | |
|  | Odzračno crijevo Ø 10 mm, 150 bar | IENLTLH10 | |

Važne upute za postavljanje crijeva za injektiranje

Crijevo se polaže u sredinu spoja. U slučaju da je spoj širi (d > 600 mm) crijevo se polaže približno 250 mm od strane koja je više izložena pritisku vode.

Crijevo ne smije ni u kom slučaju biti preblizu ili u kontaktu sa gotovom betonskom površinom. Prekrivenost betonom ≥ 50 mm

Crijevo ne smije biti postavljeno izvan zida.

Crijevo mora biti sigurno pričvršćeno, kako bi se izbjeglo eventualno pomicanje prilikom betoniranja (pričvršćivanje približno svakih 150 mm).

Crijevo za injektiranje se koristi samo kod konstrukcijskih spojeva.

Spojnicu ili odzračno crijevo moraju biti postavljeni na početak i kraj svakog pojedinačnog spoja.

Dužina pojedinog spoja za injektiranje ne smije biti duža od cca 10 m.

Položaj spojnicu mora biti odabran tako da budu lako dostupne za naknadno injektiranje.

U koliko će spojnice biti izložene većem pritisku vode duži vremenski period, potrebno je na njih navinuti sapnicu, kako bi se spriječilo eventualno začepljenje.



FRANK-ov širok izbor materijala za injektiranje nudi odgovarajuće rješenje za sve uvijete brtvljenja.

Intec materijali za injektiranje

| Opis | Kat. br. | Težina kg/kom | |
|--|----------|------------------|--|
| Intectin PUR - smola, trajnoelastično stvrdnjavanje, specijalna formula na bazi smole. Pogodna za injektiranje u vlažne fuge. Za uobičajenu uporabu, cca 80% svih potreba. | IPUH01 | 1 | |
| | IPUH05 | 5 | |
| | IPUH10 | 10 | |
| Intectin TW PUR - smola, trajnoelastično stvrdnjavanje, specijalna formula na bazi smole sa odobrenjem za korištenje u području pitke vode prema „UBA Hygiene Institut (Hygienic Institute) Gelsenkirchen, Germany“ | IPUHT01 | 1 | |
| | IPUHT05 | 5 | |
| Intectin NV, PUR - smola, prema DIN-EN 1504-5 sa produženim vremenom sušenja cca 6 sati na 20° C, posebno prilagođena za Intec Premium crijevo za injektiranje.. | IPUHNV01 | 1 | |
| Intectin EP, Dvokomponentna epoxidna-smola za ispunu pukotina. Za suhu i vlažnu podlogu. | IPIH01 | 1 | |
| | IPIH05 | 5 | |
| | IPIH10 | 10 | |
| Intectin Blitz PUR smola (sa ubrzivačem) – pjenu u dodiru sa vodom te zaustavlja prodor vode. | IPUHB01 | 1 | |
| | IPUHB05 | 5 | |

| Opis | Kat. br. | Težina kg/kom | |
|---|-----------|------------------|--|
| Ubrzivač za Intectin NV i Intectin Blitz | IPUHBB001 | 0.1 | |

| Opis | Kat. br. | Pakiranje Litara | |
|---|----------|---------------------|--|
| Intectin tekućina za čišćenje, prikladna za PUR i EP smole | IPUSR01 | 1 | |
| | IPUSR05 | 5 | |
| | IPUSR10 | 10 | |

Metalna disk patrona za injektiranje u pukotine

| | | | |
|---|--|----------|--|
|  | Opis | Kat. br. | |
| | Metalna disk patrona uklj. sapnicu sa unutarnjim navojem M6. Za ljepljenje i nabijanje preporučuju se specijalni FRANK materijali. | IKPACK | |


Čelinični čavli za injektiranje u pukotine

| | | | |
|---|----------|-----------|--|
| Opis | Kat. br. | Pakiranje | |
| Čelinični čavli 2 x 50 mm, za upotrebu u kombinaciji sa metalnom disk patronom, za osiguranje pristupa pukotini | IKPACKN | 100 kom | |

Specijalni materijali za injektiranje u pukotini

| | | | | |
|---|---|----------|---------------------------|--|
|  | Opis | Kat. br. | Pakiranje | |
| | Specijalni materijal za injektiranje - standard (smeđe boje). | TSPACHC | 1 kg/kom 12 kom/kutija | |

Specijalna svrdla

| | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|------------|--|
| | Opis | Kat. br. | Promjer mm | Dužina mm | |
|  | Specijalna svrdla, posebno dugačka svrdla, izrađena od visokokvalitetnog materijala | IB10450 IB14450 | 10 14 | 450 450 | |

Primor za injektiranje pukotina

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | Opis | Kat. br. | Sapnica Ø mm | Svrdlo Ø mm | Dužina sapnice mm | Pakiranje | |
|  | Čahura sa sapnicom za injektiranje smola, | IBSP10 | 10 | 10 | 65 | 100 | |
|  | Patrone (sve patrone se isporučuju sa sapnicom) | ISP08075 ISP10100 ISP13075 ISP13100 ISP13150 | 8 10 13 13 13 | 8 10 14 14 14 | 75 100 75 100 150 | 100 100 100 100 100 | |

Prikaz načina primjene patrona za injektiranje materijala u pukotine

