

Trennfit oplatno ulje pogodno je za sve vrste oplata (šperploča, plastična i čelična oplata).



Rezultati:

- Smanjuje prijanjanje oplata za beton za više od 95%
- Nema utjecaja na daljnju obradu betona
- Smanjuje troškove čišćenja i pripreme oplata
- Povećava trajnost oplata
- Ne ostavlja tragove na betonskoj površini
- Nema utjecaja na čvrstoću betona

Siguran i ekološki prihvatljiv materijal

- Otporan na smrzavanje
- Ne podliježe oznakama opasnog materijala prema EU-pravilima
- Nije opasna tvar prema propisima UN, IMO, ADR/RID i IATA/ICAO
- Razina štetnosti za vodu - klasa 1, odnosno blago štetan za vodu
- Temperatura zapaljivosti PM > 100 °C
- Gis kod: BTM10
- Trennfit B2 je biološki razgradiv

Površina koju pokriva 1 litar Trennfit oplatnog ulja korištenjem raspršivača :

Vrsta oplata	Trennfit B2	Trennfit Super	Trennfit
Čelična oplata	60 – 70 m ²	80 – 100 m ²	60 – 70 m ²
Zaglađene betonske površine	5 – 15 m ²	10 – 20 m ²	5 – 15 m ²
Obložene oplatne ploče	50 – 60 m ²	70 – 90 m ²	50 – 60 m ²
Daske	15 – 25 m ²	20 – 30 m ²	15 – 25 m ²

Trennfit B2

Biološki razgradivo oplatno ulje

Kat. br.	Opis
TBK030	30 litara – čelična kanta
TBF200	200 litre – čelična bačva



Biološki razgradiv
Ne boji beton
Mogućnost korištenja na temperaturama do -12 °C
Patentirani proizvod

Primjena:
Sve betonske konstrukcije
Prikladno za vidljive bet. površine
Manje prikladan za čeličnu oplatu

Trennfit Super

Mehaničko-kemijska svojstva za najviše zahtjeve

Kat. br.	Opis
TSK030	30 litara – čelična kanta
TSF200	200 litre – čelična bačva



Ne boji beton
Postojan na temperaturama do -15 °C
Izvanredna zaštita od hrđe-
produžuje trajnost opreme

Primjena:
Za sve betonske konstrukcije
Prikladno za vidljive bet. površine
Za naknadno oblaganje betona
Za naknadno žbukanje i štokanje
Za konzerviranje čelične oplate i građevinskih strojeva

Trennfit

Za sve klasične tipove betona

Kat. br.	Opis
TNK030	30 litara – čelična kanta
TNF200	200 litre – čelična bačva



Dobro otpuštanje
Prihvatljiva cijena
Lako skidanje

Primjena:
Preporučuje se za sve betonske konstrukcije, izuzev vidljivih bet. površina i bijelog betona

Pumpa za oplatno ulje

Opis	Kat. br.
Pumpa (prskalica) za oplatno ulje od nehrđajućeg (inox) čelika, kapacitet 5 l, crijevo 1.15 m, cijev za prskanje 0,5 m	TSPRUEH



Specijalno razvijeno i proizvedeno za nanošenje oplatnih ulja
 Omogućuje više nego dvostruko kvalitetnije nanošenje ulja u odnosu na druge alate
 Napravljeno od materijala otpornog na koroziju i utjecaj kemikalija
 Omogućuje 3-4 puta brže nanošenje oplatnog ulja, nego u slučaju korištenja bilo koje druge metode

Rezervno crijevo

dužina po narudžbi

Kat. br.
TSPE014B



Pribor za Trennfit bačve
















Opis	Kat. br.
Pumpa prilagođena za 200 litrene Trennfit bačve	TPUMPE
Postolje sa koritom, TÜV-test, Korito > 200 litres	TAWANNE

Pumpa osigurava jednostavnost korištenja na gradilištu
 Postolje i korito osiguravaju zaštitu bačve i ulja od blata i vode te omogućuju jednostavno punjenje prskalica













Zaštita strojeva i oplata

Opis	kat.br.	Pakiranje
Trennfit Deactivator za konzerviranje strojeva, alata i čelične oplata	TAF030	30 l

Navojne šipke i ostali pribor

	Opis	Kat. br.	Težina	Pakiranje	Preporučena nosivost za potrebe izračuna kN
	DYWIDAG navojna šipka St 900/1100 Ø 15 mm, rezana na mjeru prema zahtjevu, do max. 6 m,	GEW15SONL	1.40 kg/m	–	90
	Navojna šipka Ø 15 mm, tip B, zavariva i savitljiva čelična navojna šipka, rezana na mjeru prema zahtjevu, do max. 6 m,	GEWB15SONL	1.50 kg/m	–	90
	Vodonepropusni element, čel. ploča 120 x 120 x 2 mm, zavarena na navojnu šipku tip B	GEWWSB15	0.22 kg/kom.	–	–
	Pocinčana čelična ploča, veličine 120 x 120 x 10 mm	GEWAP10	1.10 kg/kom	20 kom	90
	Dvokrilna matica, pocinčana, za DYWIDAG vijak Ø 15 mm	GEWFMUT	0.30 kg/kom.	50 kom./vreća	90
	Disk matica - pocinčana za DYWIDAG vijak Ø 15 mm,	GEWTMZ070 GEWTMZ110	0.46 kg/kom 0.64 kg/kom.	50 kom./vreća 50 kom./vreća	90 90
	Šesterokutna matica za DYWIDAG vijak Ø 15 mm, zavariva	GEWSKM30 GEWSKM50	0.13 kg/kom. 0.22 kg/kom.	50 kom./vreća 50 kom./vreća	50 90
	Spojna matica - zavariva, stop iglicom za DYWIDAG vijak Ø 15 mm, za širinu ključa 30 mm, dužina 100 mm	GEWVMUF	0.46 kg/kom.	50 kom./vreća	90
	Zavariva prirubnica za DYWIDAG vijak Ø 15 mm, dimenzije 130 x 30 x 50 mm	GEWAFL	0.38 kg/kom.	50 kom./vreća	90
	Kombinirana vodonepropusna brtva od čelične sijevi Ø 22 mm sa nalijepljenom čeličnom pločom 120 x 120 mm	MWSS22	0.23 kg/kom.	–	–
	Vodonepropusna brtva od lijevanog čelika za DYWIDAG navojnu šipku Ø 15 mm,	MWSG22	0.62 kg/kom.	50 kom./vreća	90
	FRANK spojnica (plastična) za vodonepropusnu brtvu od lijevanog čelika	MKUW22	0.01 kg/kom.	250 kom./vreća	–
	Čelično/plastični konus dužine 100 mm, za DYWIDAG navojnu šipku Ø 15 mm,	GEWSKO15	0.45 kg/kom.	50 kom./vreća	90
	Ključ za vijak 24-27-32 mm (za čelično/plastični konus)	GEWSKOSCHL	4.70 kg/kom.	–	–
	Konusni vlaknasto cementni čep 59 mm x 50 mm x 40 mm	FBVKSCK	0.19 kg/kom.	100 kom./karton	–

Navojne šipke i ostali pribor

	Opis	Kat. br.	Težina	Pakiranje	Preporučena nosivost za potrebe izračuna kN
	Valoviti anker – šipka Ø 15 mm – tip B, valjani navoj, dužina 550 mm	GEWWANK	0.85 kg/kom.	–	90
	Anker kuka – šipka Ø 15 mm – tip B, valjani navoj, dužine 250 mm i 450 mm	GEWHA250	0.60 kg/kom.	–	90
		GEWHA450	0.98 kg/kom.	–	90
	Anker petlja – šipka Ø 15 mm – tip B, valjani navoj, dužina 550 mm	GEWSANK	1.96 kg/kom..	–	90
	Čelično sidro/anker za DYWIDAG navojnu šipku Ø 15 mm, za rupu promjera 35 – 37 mm	GEWFANK	0.30 kg/kom.	50 kom/kutija	–
	Fiksirajući anker za DYWIDAG navojnu šipku Ø 15 mm, ploča 100 x 70 mm, dubina uranjanja u beton 95 mm	GEWFIXA	0.45 kg/kom..	50 kom/vreća	–
	Plastična stopa za anker sa čepom i čavlom za fiksiranje	GEWFIXAK	0.10 kg/kom.	50 kom/vreća	–
	Fiksirajući anker nalijepljen na vlaknastu betonsku cijev,	GEWFIXAB	0.60 kg/kom.	40 kom/kutija	–
	Nail plug Ø 27 mm za fiksirajući anker nalijepljen na vlaknastu betonsku cijev	GEWFIXANS	0.01 kg/kom.	500 kom/vreća	–
	Plastični čep Ø 27 mm za fiksirajući anker nalijepljen na vlaknastu betonsku cijev	GEWFIXAV	0.01 kg/kom.	500 kom/vreća	–
	DW 15 ključ za DYWIDAG navojnu šipku Ø 15 mm	GEWSCHL	1.12 kg/kom..	–	–
	PVC anker čahura zar DYWIDAG navojnu šipku Ø 15 mm, dubina uranjanja u beton 70 mm	GEWASH	0.06 kg/kom.	100 kom/vreća	16 za C20/25
	D-15 PVC anker čahura(staklo-plastika), za DYWIDAG navojnu šipku Ø 15 mm, dubina uranjanja u beton 105 mm	GEWASHVB	0.04 kg/kom..	100 kom/vreća	23 za C20/25

